



BENUTZERDOKUMENTATION (ALEPHINO 5.0)

# Zweigstellensystem

---



# INHALT

<b>1 KONZEPT</b> .....	<b>3</b>
<b>2 SETUP</b> .....	<b>4</b>
2.1 ZWEIGSTELLENMODUS AKTIVIEREN UND STANDARDZWEIGSTELLE ANGEBEN.....	4
2.2 ZWEIGSTELLEN EINRICHTEN.....	4
2.3 ALEPHINO-USER.....	5
2.4 AUSLEIHPARAMETER.....	6
2.5 ZWEIGSTELLENSPEZIFISCHE DARSTELLUNG DES BESTANDS IN WEB OPAC UND DIENSTRECHERCHE...7	
2.6 BESCHRÄNKUNG AUF ZWEIGSTELLENBESTAND BEI RECHERCHE.....	12
<b>3 ANWENDUNG</b> .....	<b>15</b>
3.1 BENUTZER- UND EXEMPLARVERWALTUNG.....	15
3.2 EXEMPLARE .....	17
3.3 BESTELLUNGEN UND ABONNEMENTS.....	18
3.4 VORMERK-PROZESS.....	20

# 1 Konzept

Ein Zweigstellensystem im Sinne von Alephino bedeutet, dass alle Daten von den einzelnen Zweigstellen gemeinsam genutzt und in einem zentralen Datenbestand verwaltet werden, auf den alle zugehörigen Bibliotheken zugreifen können.

Im Gegensatz zu einem Alephino "Multipool"-System, in dem zwar auch auf einer Installation, aber mit getrennten Datenbeständen gearbeitet wird, bezieht sich das "Teilen" der Daten in einem Zweigstellensystem z.B. auch auf Benutzer- oder Erwerbungsdaten. Die Datenbestände der einzelnen Bibliotheken gleichen sich also inhaltlich, was beim Multipool-System nicht der Fall sein muss. Ein Alephino-Zweigstellensystem könnte z.B. bei einer Institution zum Einsatz kommen, die auf verschiedene Standorte verteilt ist, deren Bibliotheksbestände jedoch weitgehende Überschneidungen aufweisen.

Die Katalogisierung in einem Zweigstellensystem erfolgt kooperativ in Bezug auf die Erfassung der bibliographischen Daten und der Normdaten (Schlagwörter, Autoren, Notationen, Körperschaften usw.). Die lokalen = zweigstellenrelevanten Daten sind die Exemplarsätze, denen über das Erfassungsfeld "Zweigstelle" ein Kennzeichen (max. 5stellig) zugeordnet wird, anhand dessen die Zweigstellenzugehörigkeit erkennbar ist.

Die Zweigstellenfunktionalitäten ziehen sich durch alle Module. So werden z.B. in der Exemplarverwaltung die Exemplare einer bestimmten Zweigstelle zugeordnet, in der Ausleihe Leser für eine oder auch mehrere Zweigstellen berechtigt, in der Erwerbung zweigstellenabhängige Bestellungen erfasst, und im WWW-OPAC und in der Dienstrecherche werden die Exemplare nach Zweigstellen getrennt angezeigt.

Die Berechtigungen eines Alephino-Users im Hinblick auf die einzelnen Zweigstellen werden über die Benutzerverwaltung im Bereich "Setup Services" des Web Service-Modules gesteuert. Alle im Zusammenhang mit der Steuerung des Ausleihverfahrens bedeutsamen Parameter wie Fristen, Berechtigungen und Gebühren sind mit der jeweiligen Zweigstelle verknüpft bzw. für jede Zweigstelle separat zu definieren. Abhängig von der Anmeldung am Alephino Windows-Client wird dem Mitarbeiter eine Zweigstelle zugeordnet.

## 2 Setup

Um in Alephino zweigstellenspezifisch zu arbeiten, müssen folgende Einstellungen vorgenommen werden:

### 2.1 Zweigstellenmodus aktivieren und Standardzweigstelle angeben

Dies geschieht in der Datei *etc/alephino.cfg* im Abschnitt (Sublibs):

```
(Sublibs)
SublibMode = Y           ← aktivieren mit Y
Default = ZB             ← Standardzweigstelle angeben
```

Die Standardzweigstelle wird überall dort benutzt, wo der betreffende Benutzer oder (Exemplar-)Datensatz keine Zweigstelle enthält.

### 2.2 Zweigstellen einrichten

Zunächst müssen Zweigstellen definiert werden. Dies geschieht im Menü "Setup Services" unter "Einrichten Zweigstellen".

**Globale  
Einstellungen**  
Server Shutdown  
Systemkonfiguration  
**Einrichten  
Zweigstellen**  
Bibliotheksadressen

Nutzen Sie die folgende Eingabemaske:

### Bearbeiten Tabelle der Zweigstellen

Kürzel der Zweigstelle	Benennung Englisch	Benennung Deutsch	
<input type="text" value="ZB"/>	<input type="text" value="Central library"/>	<input type="text" value="Zentralbibliothek"/>	X
<input type="text" value="ZW1"/>	<input type="text" value="Sublibrary 1"/>	<input type="text" value="Zweigstelle 1"/>	X
<input type="text" value="ZW2"/>	<input type="text" value="Sublibrary 2"/>	<input type="text" value="Zweigstelle 2"/>	X
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

 Hilfe

### 2.3 Alephino-User

Anschließend muss jedem **Mitarbeiter** der Bibliothek eine Standardzweigstelle zugewiesen werden. Zusätzlich kann definiert werden, dass die zugewiesenen Berechtigungen des Mitarbeiters für Module und Funktionen für alle Zweigstellen gelten und nicht nur für die Standardzweigstelle. Die korrekte Zuordnung von Mitarbeiter-Kennungen zu Zweigstellen ist für das Ausleihsystem von Bedeutung, da der Ort (die Zweigstelle), in der eine Ausleihe, Rückgabe, Vormerkung oder Gebühr verbucht wird, aufgrund dieser Zuordnung bestimmt und gespeichert wird. Ist ein Mitarbeiter wechselnd in verschiedenen Zweigstellen tätig, müssen unterschiedliche Mitarbeiter-Konten verwendet werden.

## Verwalten Benutzer

---

Name  Gruppe  Administrator

### Berechtigungen

Pool  Zweigstelle  Berechtigung für alle Zweigstellen

Grundsätzliche Informationen zum Einrichten von Benutzern (Mitarbeiter-Konten) entnehmen Sie bitte der Hilfe zu der Funktion.

## 2.4 Ausleihparameter

Um die Ausleihparameter zweigstellenspezifisch zu definieren, wählen Sie zunächst die gewünschte Zweigstelle aus. Dies geschieht im Menü "Setup Services" unter "Verwaltung" - "Zweigstelle wählen".

### Verwaltung

Pool wählen

### Zweigstelle wählen

Zeigen Logbuch

Zeigen Protokoll

Rechts öffnet sich dann folgendes Auswahlmenü:

### Wählen Sie eine Zweigstelle ...

Ihre Aktuelle Zweigstelle:

Wenn Sie nun z.B. benutzerbezogene Berechtigungen definieren, geschieht dies für die ausgewählte Zweigstelle:

## Bearbeiten Berechtigungen im Ausleihsystem - Zweigstelle: ZW1

### Benutzerbezogene Berechtigungen

Benutzerstatus	Ausleihe	Vor- merkung	Mehrfach- vormerkung	Ver- längerung	Verspätete Rückgabe ignorieren	Ausleihe- schränkung ignorieren	Rückruf	Freies Exemplar vormerken	Ver- längerung trotz Mahnung zulassen	Profil- dienst	Selbst- Ausleihe/ Rückgabe Web- OPAC	Max. Alter für Benutzer- gruppe
01	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <span style="color: red;">✘</span>				
Beliebig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>				

Grundsätzliche Information zum Einrichten der Ausleihparameter entnehmen Sie bitte Kapitel 6 aus dem Dokument „Alephino Setup“.

## 2.5 Zweigstellenspezifische Darstellung des Bestands in Web OPAC und Dienstrecherche

Die Bestände der Zweigstellen sollen sowohl in Kurzlisten als auch der Titel-Vollansicht dargestellt werden. Die folgenden Abbildungen dienen der Illustration dieser speziellen Anzeigeformate. Hierfür notwendigen Generierungsanpassungen sind Gegenstand der nachfolgenden Kapitels.

Satz 2 von 3 ◀ Voriger Titel    Nächster Titel ▶

**Umschlagseite**

## Die 13½ Leben des Käpt'n Blaubär

**1. Verfasser** Moers, Walter

**Titel** Die 13½ Leben des Käpt'n Blaubär

**Verlagsort** Frankfurt/M

**Verlag** Eichborn

**E-Jahr** 1998

**ISBN** 978-3-8135-0572-6


**Bestand** 4

**Bestand ZB** 1 : LZ / 120999-71

**Bestand ZW1** 2 : MB / 17000-1

**Bestand ZW2** 1 : ZE / 9900-25

**Sign-Info**  
 (ZW1:1) ZE / 9900-25  
 (ZW2:2) MB / 17000-1  
 (ZB:1) LZ / 120999-71



◀ Voriger Titel    Nächster Titel ▶

Abb1: Titel-Vollanzeige im Web-OPAC

#	Autor	Titel	Jahr	Exp.	Signatur
1	Moers, Walter	Die 13½ Leben des Käpt'n Blaubär	1998	4	(ZW1:1) ZE / 9900-25 (ZW2:2) MB / 17000-1 (ZB:1) LZ / 120999-71

Abb2: Kurzlisten-Eintrag im Web-OPAC

### Liste der Exemplare

Vormerken / Bestellen

Signatur	Beschreibung	Standort	Barcode	Status	Fällig am	Vormerkungen	Zwst.
MB / 17000-1		Mediothek	10000001	Verfügbar		1	Zweigstelle 1
MB / 17000-2		Mediothek	10000002	Ausgeliehen	06.08.2014	1	Zweigstelle 1
ZE / 9900-25		Mediothek	99000001	Verfügbar		1	Zweigstelle 2
LZ / 120999-71		Mediothek	12099901	Verfügbar		1	Zentralbibliothek

Abb3: Exemplarliste im Web-OPAC

Um die im Beispiel genannten Anzeigeformen zu erhalten, empfehlen wir folgendes Vorgehen.

1. Erzeugen Sie eine Datei etc/sublibs.ext mit folgendem Inhalt:

```
*****
* Subformate fuer Zweigstellen
*****
(titl6s)
TAG=000,SUB=signZB,AFTER=SKIP
TAG=000,SUB=signZW1,AFTER=SKIP
TAG=000,SUB=signZW2,AFTER=SKIP
*
(signZB)
TAG=000,TEXT=' (ZB: '
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZB', LOG=U, AFTER=') '
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZB', FORM=mexl3w
*
(signZW1)
TAG=000,TEXT=' (ZW1: '
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW1', LOG=U, AFTER=') '
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW1', FORM=mexl3w
*
(signZW2)
TAG=000,TEXT=' (ZW2: '
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW2', LOG=U, AFTER=') '
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW2', FORM=mexl3w
*
(subZB)
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZB'
TAG=000,TEXT=' : ', LOG=U
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZB', FORM=mexl3w
*
(subZW1)
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW1'
TAG=000,TEXT=' : ', LOG=U
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW1', FORM=mexl3w
*
(subZW2)
TAG=COUNT, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW2'
TAG=000,TEXT=' : ', LOG=U
TAG=000.999, LINK=20:2, SUBLIB=' ZW2', FORM=mexl3w
```

2. Bearbeiten Sie in der Datei etc/mabform.ext die Sektionen (titfull) und (titwww):

```
(titfull)
...
TAG=000,NAME=011MEXW,LINK=20:1,INFO='GLOBAL_ITEM'
*** Zweigstellen-Bestände { ***
TAG=000,NAME='Bestand ZB',LINK=20:2,SUBLIB='ZB',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZB
TAG=000,NAME='Bestand ZW1',LINK=20:2,SUBLIB='ZW1',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZW1
TAG=000,NAME='Bestand ZW2',LINK=20:2,SUBLIB='ZW2',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZW2
*** Zweigstellen-Bestände } ***
TAG=000,NAME=011SIG,FORM=titl6s
...

(titwww)
...
TAG=000,NAME=011MEXW,LINK=20:1,INFO='GLOBAL_ITEM',FORM=stock
*** Zweigstellen-Bestände { ***
TAG=000,NAME='Bestand ZB',LINK=20:2,SUBLIB='ZB',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZB
TAG=000,NAME='Bestand ZW1',LINK=20:2,SUBLIB='ZW1',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZW1
TAG=000,NAME='Bestand ZW2',LINK=20:2,SUBLIB='ZW2',INFO='SUB_LIB_ITEM',FORM=subZW2
*** Zweigstellen-Bestände } ***
TAG=000,NAME=011SIG,FORM=titl6s
```

3. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei des Servers etc/alephino.cfg und füge die neue Datei etc/sublibs.ext der Sektion (Files) hinzu:

```
(Files)
...
ApplDict = ../etc/sublibs.ext
```

4. Verweisen Sie in etc/mablist.ext anstelle der Original- auf unsere neugeschaffenen Zweigstellen-Formate. Per Suchen/Ersetzen werden hierzu geändert:

```
TAG=titl6 ← ersetzen durch titl6s (3x)
```

5. Soll die Zweigstelle (in Langform) in der Exemplarliste des OPAC erscheinen, ist zusätzlich in etc/mablist.ext zu ändern:

```
*** Web OPAC
(mexaweb)
COLUMN=1, TAG=mex13, HEAD=020HEAD03
...
*COLUMN=8, TAG=opacnote, HEAD=020HEAD27 ← auskommentieren
COLUMN=8, TAG=sublibrary, HEAD=SUBLIB ← einfügen
```

6. Sollen die Exemplare der Heimat-Zweigstelle eines angemeldeten Nutzers in der Exemplarliste des OPAC zusätzlich markiert werden (mit grünem Hintergrund), ist die Datei htdoc/alipac\_[lng]/itemlist-table-row.htt zu ändern:

```
...
<td>$0800</td> ← vorher
<td><a name="OWN">$0800</a></td> ← nachher
```

## 2.6 Beschränkung auf Zweigstellenbestand bei Recherche

Im Zusammenhang mit der logischen Separation des Bestandes nach Zweigstellen ist es wünschenswert, alternativ zur Recherche im Gesamtbestand gezielt im Bestand einer bestimmten Zweigstelle suchen zu können. Der nachstehende Screenshot zeigt, wie beispielsweise die Recherche-Masken des OPAC durch Einsatz von Radio-Buttons um die Möglichkeit zur zweigstellen-spezifischen Suche ergänzt werden können.

**Einfache Suche**

Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein

Suchkriterium: Alle Felder

Exakte Wortfolge?  Nein  Ja

Recherche in ...  Gesamtbestand  Zweigstelle 1  Zweigstelle 2

oder

[Such-Plugin installieren](#)

Zunächst einmal ist es notwendig, einen Index für Feld **SUB** = „Zweigstelle“ des Exemplarsatzes zu erzeugen. Hierzu sind folgende Dateien zu bearbeiten:

### 1. etc/mabindex.int:

```
(mexindex)
...
INDEX=21, SOURCE=A27, TERM=1, FILE=477      * CLD
INDEX=22, SOURCE=SUB, TERM=5, FILE=478      * SUB      ← einfügen
```

### 2. etc/mabdata.int:

```
* CLD
FILE=477, TYPE=LIST, INDEXLEN=4
* SUB
FILE=478, TYPE=LIST, INDEXLEN=20      ← einfügen
```

### 3. etc/mabindex.ext

```
*****
* Titel
*****
(titindex)
...
INDEX=EDT, LINK=20:1, SCAN=Y
INDEX=SUB, LINK=20:1, SCAN=Y      ← einfügen
...

*****
* Exemplare
*****
(mexindex)
INDEX=SIG, DEFIN=1, SCAN=Y, DIRECT=Y
INDEX=ZNR, DEFIN=3, SCAN=Y, DIRECT=Y
INDEX=VBN, DEFIN=4, SCAN=Y, DIRECT=Y
INDEX=STO, DEFIN=2, TAB=collection, SCAN=Y
INDEX=SUB, DEFIN=22, SCAN=Y      ← einfügen
...

```

4. Zum Einfügen der Radio-Buttons in die Maske für „Einfache Suche“ sind die Dateien `htdoc/alipac_[lng]/find-simple-form.htm` zu bearbeiten:

```
<tr>
  <td>
    Geben Sie ein Wort oder eine Wortfolge ein
  </td>
  <td>
    <input type="hidden" size=1 name="C1" value="("> ← löschen Zeile
    <input size="60" name="V1" value="$0001">
    <input type="hidden" size=1 name="C2" value=")"> ← löschen Zeile
  </td>
</tr>
...
<tr>                                     ← einfügen Abschnitt ab
  <td>
    Recherche in ...
  </td>
  <td>
    <fieldset>
      <table id="rounded-corner" border="0">
        <tr>
          <input type="hidden" name="F2" value="SUB">
          <td>
            <input type="radio" name="V2" value="" checked>
            Gesamtbestand
          </td>
          <td>
            <input type="radio" name="V2" value="ZW1">
            Zweigstelle 1
          </td>
        </tr>
      </table>
    </fieldset>
  </td>
</tr>

```

```
<td>
  <input type="radio" name="V2" value="ZW2">
  Zweigstelle 2
</td>
</tr>
</table>
</fieldset>
</td>
</tr>
```

← bis

...

5. Sind bereits Exemplardaten vorhanden, muß der zuvor definierte Index für die Zweigstellen in der Datenbank aufgebaut werden. Wählen Sie hierzu den Web-Service „**Administration**→**Aufbau Index**“ mit folgender Belegung der Parameter:

### Aufbau Index

---

Stammdatei:

Indexnummer(n):



---

### 3 Anwendung

Grundsätzlich unterscheidet sich ein Zweigstellensystem in der Anwendung nicht von einem System mit nur einer Zentralbibliothek. In einigen Punkten gibt es dennoch Unterschiede, die im Folgenden aufgeführt werden.

#### 3.1 Benutzer- und Exemplarverwaltung

In einem Zweigstellensystem werden die Benutzerberechtigungen pro Zweigstelle vergeben:

Zwst.	Status	Beschreibung	Berechtigungen	Gültig bis	letzte Aktivität
ZW1	01	Mitarbeiter	Ausleihe=Y Verlängerung=Y Vormerkung=Y Mehrfachvormerkung=Y Selbstausleihe=N Selbstrückgabe=N Ausleihbeschränkung ignorieren=Y Verspätete Rückgabe ignorieren=Y Profildienst=N Zugängliches Exemplar bestellen=Y	31.12.2099	24.05.2006
ZW2	01	Mitarbeiter	Ausleihe=N Verlängerung=N Vormerkung=N Mehrfachvormerkung=N Selbstausleihe=N Selbstrückgabe=N	31.12.2099	24.05.2006

Falls das Zweigstellensystem nachträglich eingerichtet wird und es z.B. zusätzlich zu der Standardzweigstelle ZB nun eine weitere Zweigstelle ZW1 gibt, müssen allen in der Ausleihe bereits existierenden Benutzern noch Zweigstellenberechtigungen für die neu dazugekommene Zweigstelle erteilt werden. Wenn Sie als User mit Zweigstelle ZW1 (s. Abschnitt 2.3) eingeloggt sind und in der Ausleihe einen Benutzer erstmalig aufrufen, der bisher nur eine Zweigstellenberechtigung für die Zweigstelle ZB hatte, erzeugt das System automatisch einen leeren Berechtigungssatz für die Zweigstelle ZW1. Markieren Sie diesen und vergeben die gewünschten Berechtigungen.

Falls die Berechtigungen für die Zweigstelle ZW1 mit denen der Zweigstelle ZB identisch sind, können Sie auch einfach bei allen bereits existierenden Benutzern die Berechtigungssätze der Zweigstelle ZB für die Zweigstelle ZW1 kopieren. Hierzu gehen Sie bitte vor wie folgt:

  Web Service Modul / Schnittstellen / Schnittstellen / Datenexport:

Export-Parameter ausfüllen:

Stammdatei: Benutzerberechtigungen

Datenformat: Alephino

Exportdatei: z.B. ../temp/benutzerberechtigungen.txt

Alle anderen Felder können leer bleiben

→ dann Start klicken

## 2. Bearbeiten Exportdatei mit Texteditor

Mit Suchen/Ersetzen die Zweigstelle **ZB** durch **ZW1** ersetzen.

```
201 01
202 20140531
204 Y
205 N
206 Y
207 Y
208 Y
209 Y
210 N
211 N
212 20140512
213 N
214 N
219 Y
229 00000000
BOR $$L0000000030$$a0821
SUB ZW1 ← Ersetzen
```

3. Pool sichern, damit - falls Probleme auftreten - der Stand von vor dem Importlauf zurückgeladen werden kann.

## 4. Web Service Modul / Schnittstellen / Schnittstellen / Datenimport:

Import-Parameter ausfüllen:

Stammdatei: Benutzerberechtigungen

Datenformat: Alephino

Importdatei: ../temp/benutzerberechtigungen.txt

Modus:                   Laden ohne Prüfungen

Alle anderen Felder können leer bleiben  
→ dann Start klicken

Damit haben alle Benutzer dieselben Berechtigungen für die Zweigstelle ZW1 wie für ZB.

Des weiteren wird für jeden Benutzer in den Benutzerstammdaten eine Standardbibliothek (Heimat-Zweigstelle) angegeben. Diese ist für die Zuordnung von

Fristen und Berechtigungen bei über den OPAC ausgeführten Transaktionen von Bedeutung. Im Unterschied zu GUI-Transaktionen, wobei die ausführende Zweigstelle aufgrund des angemeldeten Mitarbeiters bestimmt wird, ist dies beim OPAC naturgemäß nicht möglich.

1. Benutzerstammdaten		2. Globale Sperrungen, Notizen	
Erfassungsdatum:	15-05-14	Korrekturdatum:	09-07-14
Benutzer-ID:	000000003288	PIN-Code:	****
Strichcode:	B004711	Matrikelnummer:	
Name:	Blaubär, Käpt'n		
Titel:		Geburtsdatum:	30.06.1998
Standardbibliothek:	ZW1	Sprache:	

Ist dieses Feld nicht belegt, wird automatisch die in der Alephino-Konfiguration **etc/alephino.cfg** definierte Standard-Zweigstelle angenommen.

### 3.2 Exemplare

werden jeweils einer bestimmten Zweigstelle zugeordnet. Diese Zuordnung ist für die Titel-Recherche über den Bestand einer bestimmten Zweigstelle sowie für die weitere Steuerung des Ausleihverfahrens von Bedeutung.

Aufgrund dieser Information unterstützt Alephino die Lieferung von Medien in fremde Zweigstellen zur Bereitstellung und, anlässlich der Rückgabe, deren Rückführung in die Heimat-Zweigstelle.

1. Ex.-Anzeige	2. Allg. Information (1)	3. Allg. Information (2)	4. Zeitschrifteninfo	5. Zeitschriftenstufen	6. Lokalsätze
Strichcode:	<input type="text"/>	Exemplarstatus:	<input type="text" value="00"/>	<input type="button" value="Ändern"/>	
Zweigstelle:	<input type="text" value="ZW1"/>	Ex.-Geschäftsgangstatus:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Als Standard"/>	
Standort:	<input type="text"/>	Zahl.Stufe 1 (A) (Bd.):	<input type="text"/>	<input type="button" value="Neu laden"/>	
Abo-Nummer:	<input type="text" value="00000"/>	Zählung Stufe 2 (B):	<input type="text"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>	
Materialart:	<input type="text"/>				
Lokalsatz:	<input type="text" value="0"/>				
Signaturtyp/Signatur:	<input type="text"/>	<input type="text" value="ZW1 Signatur"/>	<input type="button" value="..."/>		
2. Signaturtyp/Signatur:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>		
Beschreibung:	<input type="text"/>				

### 3.3 Bestellungen und Abonnements

Auch Bestellungen in der Erwerbung und Abonnements in der Zeitschriftenverwaltung werden zweigstellenabhängig verwaltet:

1. Bestellangaben	2. Allg. Angaben	3. Lieferant	4. Anzahl und Preis	
Bestellnummer:	<input type="text" value="2006/001"/>	Bestellstatus:	<input type="text" value="NEW"/>	<input type="button" value="Neu"/>
Weitere Bestellnr. 1:	<input type="text"/>	Weitere Bestellnr. 2:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Als Standard"/>
ISBN/ISSN:	<input type="text"/>	Bestellgruppe:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Berechnen"/>
Erfassungsdatum:	<input type="text" value="24-05-06"/>	Statusdatum:	<input type="text" value="24-05-06"/>	<input type="button" value="Abbrechen"/>
Bestelldatum:	<input type="text" value="00-00-00"/>			
Materialkennzeichen:	<input type="text" value="MO"/>			
Zweigstelle:	<input type="text" value="ZW1"/>			
Erwerbungsart:	<input type="text" value="P"/>			
Initiator-ID:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>		
Initiatorname:	<input type="text"/>			
Aktion:	<input type="text" value="keine"/>	Bestätigung durch:	<input type="text"/>	<input type="button" value="..."/>
Bibliotheksnote:	<input type="text"/>			

1. Information	2. Abonnementdaten (1)	3. Abonnementdaten (2)	4. Lokalsätze
Zweigstelle:	<input type="text" value="ZW1"/>		
Von:	<input type="text" value="01.01.2006"/>		
Bis:	<input type="text" value="31.12.2099"/>		
Exemplarstatus:	<input type="text" value="05"/>		
Standort:	<input type="text" value="00002"/>		
Signaturtyp:	<input type="text"/>		
Signatur:	<input type="text" value="A-95"/>		
2. Signaturtyp:	<input type="text"/>		
2. Signatur:	<input type="text"/>		
Lieferantencode:	<input type="text" value="PORTER"/>		
Bestellnr.:	<input type="text"/>		
Abo-Nr. Lieferant:	<input type="text"/>		
Versandart:	<input type="text" value="A"/>	Lokalsatz:	<input type="text" value="0"/>

### 3.4 Vormerk-Prozess

Beim Vormerken gilt es folgendes zu beachten:

- im Ausleihmodul

Die Vormerkung bezieht sich stets auf die dem ausführenden Mitarbeiter zugeordnete Zweigbibliothek. Zusätzliche Filterkriterien (Einschränkungen hinsichtlich der bereitzustellenden Exemplare) können über den Exemplarfilter im Vormerkformular bestimmt werden.

Der Exemplarfilter übernimmt Voreinstellungen aus dem ausgewählten Exemplar, so daß es sich empfiehlt, zum Anlegen einer Titelvormerkung ein Exemplar der gewünschten Zweigstelle markiert zu haben bzw. auszuwählen.

Das Anlegen einer Vormerkung kann auf verschiedene Weise aus dem Ausleihmodul oder dem Web-OPAC erfolgen:

- über Exemplarliste, Button "Vormerkung"

Vormerkung anlegen

Benutzer-ID/Name: 00000006456 Blaubär, Käpt'n

Autor:

Titel:

Seiten:

Notiz 1:

Notiz 2:

Ab Datum: 10.07.2014 Bis Datum: 10.07.2015

Abholort: Rückruftyp:

Priorität:

Eilauftrag

Filter für das Exemplar

Markiertes Exemplar

Zweigstelle: ZW1

Exemplarstatus: 00

Geschäftsgangstatus:

Standort: 00001

Abo.Nummer: 0

Jahr:

Band:

Teil:

Heftnummer:

OK

Abbrechen

Hilfe

- über Menü Benutzeraufträge / Vormerkung anlegen

Vormerkung anlegen - 12099901 - 000000006456/Blaubär, Käpt'n

1. Vormerkungsdaten		2. Exemplarfilter-Daten	
<input type="checkbox"/> Nur ausgewähltes Exemplar	Abo-Nummer:	0	OK
Zweigstelle:	ZW1	Jahr:	
Exemplarstatus:	00	Band:	
Geschäftsgangstatus:		Teil:	
Standort:	00001	Hefnummer:	

Abbrechen

Hilfe

- im Web-OPAC

**Vormerken (Bereitstellung nach Rückgabe) für Blaubär, Käpt'n**

<b>Interessiert bis:</b>	10.07.2015	...
<b>Abholort / Postversand</b>	... falls abweichender Ausgabeort gewünscht ▾	
<b>Notiz</b>		

OK oder Zurück

Bei Vormerkungen, die über den Web OPAC angelegt werden, handelt es sich immer zunächst um Titelvormerkungen\*, also solche, die sich auf alle Exemplare des Titels beziehen. Zunächst werden alle Exemplare vom System auf ihre Vormerkfähigkeit hin geprüft. Wird kein ausleih- bzw. vormerkfähiges Exemplar gefunden, oder ist mindestens ein verfügbares Exemplar vorhanden, wird eine entsprechende Meldung ausgegeben und der Vormerkauftrag abgewiesen.

Ist Alephino als Zweigstellensystem eingerichtet, erfolgt die Prüfung auf Vormerkfähigkeit nur auf Exemplare der Standardbibliothek des Benutzers. Exemplare anderer Zweigstellen werden dann nicht berücksichtigt.

Die Zweigstelle im Vormerksatz ist immer die Standardbibliothek des Benutzers (bei mittels OPAC vorgemerkten Medien) oder die dem Mitarbeiter zugeordnete Bibliothek:

Nr.	Zwst.	[Barcode] Titel	Status	von	bis
1/1	ZW1	Moers, Walter: -Die 13½ Leben des Käpt'n Blaubär . - Frankfurt/M : Eichborn, 1998 ISBN 978-3-8135-0572-6	Titel vorgemerkt	10.07.2014	17.07.2014

Wird ein Exemplar nun zurückgegeben, findet eine Prüfung auf Vormerkungen zu dem Titel statt. Bei einem Zweigstellensystem werden nur Vormerkungen der eigenen Zweigstelle geprüft. Wenn eine solche Vormerkung gefunden wird, wird anschließend geprüft, ob es verfügbare Exemplare in der eigenen Zweigstelle gibt, die bereitgestellt werden können. In diesem Falle (soeben zurückgegebenes Exemplar gehört der betreffenden Zweigstelle) wird dessen Bereitstellung für den nächstfolgenden vorgemerkten Benutzer ausgeführt.

Möchte man dem Benutzer die Möglichkeit geben, Medien anderer als seiner Heimat-Zweigstelle gezielt vorzumerken, kann das Vormerkverfahren derart konfiguriert werden, daß ausschließlich Exemplarvormerkungen ausgeführt werden. Hierzu ist in **etc/alipac.cfg** der Parameter **ExactRequest = Y** zu setzen. Der Button "Vormerken" erscheint dann zu jedem einzelnen Exemplar.

## Liste der Exemplare

	Signatur	Beschreibung	Standort	Barcode	Status	Fällig am	Vormerkungen	Zwst.
<a href="#">Vormerken / Bestellen</a> 	MB / 17000-1		Mediothek	10000001	Verfügbar			Zweigstelle 1
<a href="#">Vormerken / Bestellen</a> 	MB / 17000-2		Mediothek	10000002	Ausgeliehen	06.08.2014		Zweigstelle 1
<a href="#">Vormerken / Bestellen</a> 	ZE / 9900-25		Mediothek	99000001	Verfügbar			Zweigstelle 2
<a href="#">Vormerken / Bestellen</a> 	LZ / 120999-71		Mediothek	12099901	Verfügbar			Zentralbibliothek

Die Vormerkung gilt dann für das ausgewählte Exemplar, auch wenn die Zweigstelle des Exemplars nicht der Standardzweigstelle des vormerkenden Benutzers entspricht. Allerdings werden damit auch keine anderen Exemplare des Titels zur Erfüllung der Vormerkung berücksichtigt.

Ein zweigstellenfremdes Medium wird jedoch anlässlich der Rückgabe nicht automatisch bereitgestellt.

Damit solche Vormerkungen erfüllt (bereitgestellt) werden können, ist es notwendig, sich regelmäßig eine Liste der aktuellen Vormerkungen / Bereitstellungen über den entsprechenden Menüeintrag in den Web Services erstellen zu lassen:

### ***Ausleihe/Exemplare → Vormerkungen & Bereitstellungen → Liste erzeugen***

Die Bereitstellung der aus fremden Zweigstellen vorgemerkten Medien muß daraufhin von Hand erfolgen (im Ausleihmodul) und die Medien ggfs. zum Abholort versandt werden. Dieser Abholort kann, sofern bei der Vormerkung angegeben, von der Heimat-Zweigstelle des vormerkenden Benutzers abweichen.

Die Abholorte können mittels Web-Service **Setup Services → Editieren Tabellen** unter dem Eintrag: „HOLD-PICKUP-LOCATION“ definiert werden:

**Bearbeiten Tabelle**   **in der Datenbank**